

120

STEROWNIKI

MALEC POMPY

LCA

Łącznik ciśnieniowy produkcji HYDRO-VACUUM Gudziądz. Przeznaczony do sterowania urządzeniami ciśnieniowymi, utrzymujący ciśnienie czynnika w stałych określonych granicach. Posiada podstawę, korpus, szczękę ruchomą i nieruchomą wykonaną z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Miedziane zestyki mają nakładki ze srebrtlenku kadmu. Obudowa łącznika wykonana jest z poliwęglanu. Stosowany w pompach i kompresorach. Przeznaczony do instalowania w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie wyższej niż 35°C, wolnych od pyłów, gazów i par wybuchowych lub chemicznie czynnych. Produkowane są w trzech typowościach zależnie od zakresu ciśnienia:

LCA1 do 4at, LCA2 do 8at, LCA3 do 12 at

LC

Łącznik ciśnieniowy ze stykami o podwyższonej żywotności. Zamiennik łącznika LCA produkcji krajowej. Przystosowany do rozłączania pomp elektrycznych zasilanych napięciem 400V i 230V (łącznik trójdrogowy). Wyposażony w śrubę regulującą ciśnienie załączania i wyłączania pompy. Istnieje też możliwość ustawienia różnicy między tymi dwoma wartościami (ΔP).

Przyłącz hydrauliczny 1/2". Dostępne dwa modele z ciśnieniem maksymalnym rozłączenia:

LC-1 - 5 at

LC-2 - 12 at

PM, PT

Sterownik ciśnieniowy przeznaczony do automatycznego regulowania pracy pomp jednofazowych (PM) lub trójfazowych (PT). Zapewnia automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy elektrycznej zgodnie z ustawionymi wartościami ciśnienia. W sytuacji gdy ciśnienie w instalacji osiągnie poziom wyłączenia ustawionego na sterowniku, łącznik odcina zasilanie elektryczne i rozłącza pompę. Ponowne włączenie pompy następuje wskutek spadku ciśnienia w instalacji. Dzięki dwóm śrubom możliwa jest regulacja ciśnienia załączania i wyłączania. Złącze hydrauliczne 1/4 wykonane ze stali ocynkowanej. Standardowy stopień ochrony IP 44. Maksymalna temperatura otoczenia: 55°C. Odporne na rozerwanie zaciski kablowe