

AUCOPRESS



Sterownik elektroniczny przeznaczony do wody czystej współpracujący z pompami hydroforowymi. Spełnia funkcję wyłącznika ciśnieniowego oraz zabezpiecza pompę przed pracą na sucho. Nie wymaga zbiornika hydroforowego. Automatycznie załącza pompę kiedy nastąpi pobór wody i wyłącza kiedy pobór wody się skończy. Możliwa regulacja startowa pompy w zakresie 1,5 do 3 bar.

123

MALEC POMPY

STEROWNIKI

SMARTPRESS




Briotank to elektroniczne urządzenie przeznaczone do sterowania pompą. Automatycznie włącza i wyłącza pracę pompy do 2PH. Zastępuje całkowicie tradycyjne zestawy wodne składające się z wyłącznika ciśnieniowego oraz zbiornika hydroforowego. Włącza pompę elektryczną po spadku ciśnienia (otwarcie zaworu) i zatrzymuje się, gdy przepływ płynu przerywa maksymalny poziom ciśnienia pompy elektrycznej (zamknięcie zaworu). Chroni przed pracą na sucho. Ciśnienie załączenia jest regulowane podczas montażu urządzenia. Instalacja w każdej pozycji - zarówno pionowej jak i poziomej - zgodnie z kierunkiem przepływu.

CONTROL BOX



Urządzenie zabezpieczająco-sterujące stosowane do pomp głębinowych z silnikami jednofazowymi. Posiada kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie termiczne zabezpieczające silnik przed skutkami przeciążenia.

DY



Urządzenie zabezpieczająco-sterujące przeznaczone do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych np. agregatów pompowych. Kontroluje pracę silnika, napięcie, natężenie prądu. Zabezpiecza przed skutkami: zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia zasilania oraz nadmierną ilością załączeń.