

ZBIORNIKI

MALEC INOX



150

Zbiornik wyposażony w membranę EPDM. Napełniony wstępnie powietrzem do ciśnienia 1,5bar. Wykorzystywany do magazynowania wody. W połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy do podnoszenia ciśnienia, służące do zasilania wodą instalacji w domkach jednorodzinnych, gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, w przemyśle oraz rzemiośle. Jest ekonomiczny i łatwy w montażu. Między workiem gumowym (przeponą), a ściankami zbiornika znajduje się powietrze. W wyniku wtłaczania wody do worka gumowego ciśnienie powietrza wzrasta, aż do ciśnienia, przy którym łącznik ciśnieniowy wyłącza pompę. Sprężone powietrze naciskając na przeponę wymusza wypływ zgromadzonej w nim wody.

Zbiorniki pionowe			
Pojemność (L)	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Przyłącz
50	656	365	1"
80	790	410	1"
100	774	495	1"

Zbiorniki poziome			
Pojemność (L)	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Przyłącz
24	300	492	1"
50	377	545	1"
80	475	600	1"
100	475	685	1"

IMERA/MALEC CO CWU

Zbiornik uniwersalny z przeznaczeniem do montowania w instalacjach centralnej wody użytkowej (CWU). Wyposażony w wymienną przeponę gumową. Zbiornik może pracować w zakresie temperatury od 0°C do 100°C. Trwałość zbiornika osiągana jest przez konstrukcję, która sprawia, iż woda przechowywana jest w gumowej membranie, bez kontaktu ze stalowym płaszczem naczynia. Zbiorniki malowane są proszkowo w kolorze białym.



Maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar (MALEC CO CWU), 10 bar (IMERA), **Zakres temperatur:** 0°C/+100°C
Materiał membrany: EPDM, **Kolor wykończenia:** RAL 9010

Zbiorniki IMERA			
Pojemność (L)	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Przyłącz
2	240	120	½"
5	304	160	¾"
8	304	200	¾"
12	295	280	¾"
18	456	280	¾"
24	489	280	1"
35	440	365	1"

Zbiorniki MALEC CO CWU			
Pojemność (L)	Wysokość (mm)	Długość (mm)	Przyłącz
2	250	120	¾"
5	304	160	¾"
8	316	200	¾"
12	295	280	¾"
18	456	280	¾"
24	489	280	1"
35	440	365	1"