

STEROWANIE

BSK 2

154

Wyłącznik ciśnieniowy BSK2 umożliwia sterowanie pompą jednofazową. Pod obudową znajdują się dwie śruby pozwalające na ustawienie zadanego ciśnienia. Jedna ze śrub służy do ustawienia ciśnienia załączania. Dokręcając ją, podnosi się ciśnienie, przy którym pompa ulegnie włączeniu, z kolei jej odkręcenie skutkować będzie znaczącym spadkiem ciśnienia w instalacji przed włączeniem się pompy. Druga ze śrub służy do regulacji ciśnienia, przy którym następuje wyłączenie pompy. Ma ona kluczowe znaczenie w regulacji ciśnienia w domowej instalacji wodociągowej. Przekręcenie jej w prawo sprawi, że urządzenie będzie się wyłączać przy wyższym ciśnieniu.



BSK-3

Sterowanie regulujące pracę pompy. Przeznaczone do automatycznego regulowania pracy pomp jednofazowych. Zapewniają automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pompy elektrycznej zgodnie z ustawionymi wartościami ciśnienia. W sytuacji gdy ciśnienie w instalacji osiągnie poziom wyłączenia ustawionego na sterowniku, łącznik odcina zasilanie elektryczne i rozłącza pompę. Ponowne włączenie pompy następuje wskutek spadku ciśnienia w instalacji. Dzięki dwóm śrubom możliwa jest regulacja ciśnienia załączania i wyłączania. Ruchome przyłącze 1/4" w przypadku wyłączników BSK-3, pozwala na prosty montaż i wymianę wyłącznika.



BSK-3w1

Wyłącznik ciśnieniowy BSK 3w1 to inteligentne rozwiązanie ze zintegrowanym manometrem, umożliwiającym bieżący odczyt ciśnienia. Wykonany z trwałego PCV, gwarantuje niezawodność i odporność na uszkodzenia (niezalecany do montażu na zewnątrz). Dzięki dwóm śrubom regulacyjnym użytkownik może łatwo dostosować ciśnienie załączania i wyłączania pompy w zakresie od 1 do 5 bar. BSK 3w1 to idealne rozwiązanie zapewniające precyzyjne sterowanie i bezpieczeństwo systemów wodnych.

