

STEROWANIE

AUTOPRESS

Sterownik elektroniczny przeznaczony do wody czystej współpracujący z pompami hydroforowymi. Spełnia funkcję wyłącznika ciśnieniowego oraz zabezpiecza pompę przed pracą na sucho. Nie wymaga zbiornika hydroforowego. Automatycznie załącza pompę kiedy nastąpi pobór wody i wyłącza kiedy pobór wody się skończy. Możliwa regulacja startowa pompy w zakresie 1,5 do 3 bar.

157



Napięcie zasilania: 230 V
 Częstotliwość: 50 Hz
 Maksymalny prąd obciążenia: 10 A
 Stopień zabezpieczenia: IP 44
 Ciśnienie załączenia: 1.5bar
 Przyłącze hydrauliczne: 1" na 1"
 Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
 Zabezpieczenia: Przed pracą na sucho
 Maksymalna temp. cieczy: 40°C
 Maksymalny przepływ: 4,8m³/h

SMARTPRESS

Elektroniczne urządzenie do nadzoru pracy pomp, które cechuje się obecnością manometru umożliwiającego bieżącą kontrolę ciśnienia w układzie. Po wykryciu wypływu wody z węża lub punktu odbioru, urządzenie automatycznie uruchamia pompę. Następnie skutecznie reguluje pracę pompy w celu utrzymania stabilnego przepływu wody przy maksymalnym ciśnieniu pomp odcłączonych do systemu. Ponadto, po zamknięciu odpływu lub węża, urządzenie automatycznie dezaktywuje pompę. Dodatkowo, wyposażono je w czujnik przepływu wody, który zapewnia ochronę pompy przed pracą na sucho, czyli bez dostępu do wody.



Napięcie zasilania: 230 V
 Częstotliwość: 50 Hz
 Maksymalny prąd obciążenia: 10 A
 Stopień zabezpieczenia: IP 65
 Ciśnienie załączenia: 1,5 bar
 Przyłącze hydrauliczne: 1" na 1"
 Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar