

STEROWANIE

MPC 59



Sterownik MPC-59 przeznaczony jest do sterowania pompami hydroforowymi i głębinowymi, oferując dwa tryby pracy: kontrolę ciśnienia oraz kontrolę przepływu. Urządzenie posiada wbudowany zawór zwrotny, manometr oraz chroni pompę przed pracą na sucho. Idealny do zastosowań domowych i gospodarczych.

Napięcie zasilania: 220-240V
Częstotliwość prądu zasilania: 50/60Hz
Stopień ochrony: IP65
Zakres ciśnienia załączania: 0-6bar
Zakres ciśnienia wyłączania: 2-10bar
Maksymalna możliwa do ustawienia różnica ciśnienia włączania i wyłączania: 7bar

Minimalna możliwa do ustawienia różnica ciśnienia włączania i wyłączania: 1bar
Max.moc sterowanej pompy: 1.1Kw
Max. pobór prądu sterowanej pompy: 10A
Max.temperatura otoczenia: 60°C
Króciec: G1" gwint męski

LP3

Sterownik ciśnieniowy przeznaczony do pomp hydroforowych jednofazowych. Poprzez kontrolę ciśnienia w układzie zabezpiecza pompę przed pracą bez wody. Nie zastępuje funkcji łącznika ciśnieniowego. Jest urządzeniem zabezpieczającym pracę zestawu zaopatrzonego w łącznik ciśnieniowy. Sterownik posiada śrubę regulującą wartość ciśnienia powodującą wyłączenie pompy oraz śrubę regulującą różnicę pomiędzy ciśnieniami wyłączenia i ponownego załączenia pompy. Zakres regulacji: 0,05-0,40 BAR, Ustawienia fabryczne: 0,10 BAR (STOP) 0,45 BAR (RESET), Prąd znamionowy: 16 (10) A, Napięcie znamionowe: 250 V, Zastosowanie: Woda



EASYSMALL

Elektroniczne urządzenie do kontroli pracy. Włącza ono automatycznie pompę po zauważeniu wypływu wody z węża/punktu odbioru. Następnie steruje pracą pompy tak, aby utrzymać stały wypływ wody przy maksymalnym ciśnieniu pompy podłączonej do urządzenia. Urządzenie automatycznie wyłącza pompę przy zamknięciu odpływu/węża. Jest wyposażone w czujnik przepływu wody który zabezpiecza pompę przy pracy na sucho, bez wody.

