

STEROWANIE

PROTEKTOR

159



Protektor to urządzenie zabezpieczająco-sterujące przeznaczone do automatycznego sterowania różnego rodzaju jednofazowymi pompami do 1.5kW (max 10A). Wyposażony w cyfrowy wyświetlacz sterownik pompy pełni funkcję zabezpieczenia przed suchobiegiem oraz wyłącznika ciśnieniowego jednocześnie.


Zasilanie: 230V/50Hz, 1faz
Temperatura otoczenia: + 40 ° C
Maksymalna temperatura cieczy: + 65°C
Maksymalne ciśnienie montażowe: 10 BAR
Maksymalny prąd pracy: 10A
Klasa izolacji: IP55
Maksymalna moc silnika: 1,5 kW
Rodzaj cieczy: Czysta woda
Zakres regulacji ciśnienia: W każdym punkcie do wartości 10bar

CONTROL BOX



Urządzenie zabezpieczająco-sterujące stosowane do pomp głębinowych z silnikami jednofazowymi. Posiada kondensator rozruchowy oraz zabezpieczenie termiczne zabezpieczające silnik przed skutkami przeciążenia.

DY



Urządzenie zabezpieczająco-sterujące przeznaczone do zabezpieczania pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych np. agregatów pompowych. Kontroluje pracę silnika, napięcie, natężenie prądu. Zabezpiecza przed skutkami: zwarcia, przeciążenia, zaniku fazy, asymetrii zasilania, obniżenia napięcia zasilania oraz nadmierną ilością załączeń.