

OSPRZĘT / AKCESORIA

ZŁĄCZKI

171



Mosiężne złączki. Najwyższa jakość wykonania gwarantuje niezawodność i trwałość połączeń.

Dane techniczne:

- Max ciśnienie robocze: 1,6 MPa (16 bar)
- Maksymalna temperatura robocza: 120 °C



Żeliwne ocynkowane złączki o podwyższonej wytrzymałości i odporności na korozję.

Dane techniczne:

- Temperatura robocza: -20 do 300 °C;
- Ciśnienie robocze: do 25 bar (PN 25)



FILTRY OBUDOWY

Obudowa do domowych i technologicznych zastosowań do uzdatniania wody pitnej o neutralnym pH. Trzyczęściowa, z przezroczystą obudową. Posiada mosiężne króćce wewnętrznie gwintowane o średnicach 6/4", 5/4", 1", 3/4" i 1/2". Przystosowana do montażu kilku typów wkładów o długości 9" i różnych właściwościach.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie robocze: 8 bar
- Temperatura pracy (minimum/maksimum): 0°C / +40°C
- Głowica i pierścień z wypełnionego polipropylenu
- Możliwość wyposażenia w uchwyt ścienny
- Przepływ: 7000 l/h dla przyłącza 1", 6500 l/h dla przyłącza 3/4", 6000 l/h dla przyłącza 1/2"